

# IDO SÉRIE 1

Carburant diesel de qualité pour moteur à deux temps



## Caractéristiques

**IDO SÉRIE 1** répond aux exigences suivantes, ou les surpasse:

- API CF-2
- Detroit Diesel 7SE270

## Avantages

- Économique
- Performance fiable à travers les années de service
- Polyvalente . peuvent servir aussi comme fluide hydraulique

Les huiles **IDO SÉRIE 1** sont entièrement composées d'un mélange d'huiles de base paraffinique de première qualité présentant un indice de viscosité élevé et caractérisées par un faible degré de formation de carbone. Ces huiles présentent naturellement une grande stabilité à l'oxydation et contiennent les additifs éprouvés suivants: agents dispersant, antioxydant et antiusure ainsi qu'un inhibiteur de corrosion. **IDO SÉRIE 1** contrôle efficacement la formation de boue et de vernis, assure un cycle de vie prolongé au filtre et une bonne protection contre l'usure du moteur.

Les grades SAE\* 30 et 40 du produit **IDO SÉRIE 1** sont fortement recommandés pour les moteurs Detroit Diesel à 2-temps. Ils procurent notamment une excellente protection aux moteurs soumis à la conduite de ville ou à une marche ralentie prolongée. La teneur en cendres sulfatées relativement faible de ces huiles aide à prévenir l'obstruction des sorties d'air causée par les dépôts de cendres qui peut se produire lorsque des huiles à plus forte teneur en cendres sont utilisées.

Les huiles **IDO SÉRIE 1** peuvent servir également comme fluides hydrauliques en autant qu'ils ne soient pas mélangés avec les huiles hydrauliques spécialisées.

\*SAE : Society of Automotive Engineers

# IDO SERIES 1

## Essais types

GRADE SAE	30	40
<b>VISCOSITÉ (D-445)</b> cSt @ 40°C cSt @ 100°C	93,6 10,9	143,4 14,6
<b>INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)</b>	100	102
<b>DENSITÉ (KG/L) @ 15°C</b>	0,888	0,894
<b>POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)</b>	-24	-9
<b>POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)</b>	262	278
<b>INDICE D'ALCALINITÉ TOTALE (D-664)</b>	6,4	7,4
<b>CENDRES SULFATÉES (D-874) (% de la masse)</b>	0,8	0,8
<b>TENEUR EN ZINC (ppm)</b>	767	739

## Quantités disponibles

	946ml. (1 US qt)	3.78L (1 US Gal)	18.9L (5.0 US Gal)	205L (54.2 US Gal)	500L (132 US Gal)	1000L (264 US Gal)	Vrac
<b>IDO SERIES 1 (30)</b>	F0008515		F0088840	F0008550	F0008555	F0008560	B0008501
<b>IDO SERIES 1 (40)</b>	F0008615	F0008626	F0088940	F0008650	F0008655	F0008660	B0008601

Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes.



Lubricants

[www.irvinglubricants.com](http://www.irvinglubricants.com)