



Caractéristiques

- Facile d'emploi - peut être vaporisée ou peinte
- Utilisations sur 4 saisons.
- Ne tâche pas

Avantages

- Efficacité
- Multifonctionnelle - peut servir de couche protectrice tout usage
- Permet l'obtention d'une surface de béton lisse

Huile de démoulage HD est une formulation à base d'huile minérale qui respecte l'environnement et permet une protection anti-rouille pour les formes d'acier. L'huile de démoulage contient des bases d'huiles neuves sans solvants et par le fait même devient amie de l'environnement.

Les formes ou les moules prêts à recevoir le béton sont préalablement enduits avec l'huile de démoulage HD. Sa viscosité permet une application facile par vaporisation ou par rouleau et la couleur pâle du produit ne tache pas le béton.

Les agents démoulants contenus dans l'huile de démoulage HD réagissent avec les éléments alcalins du béton de façon à former une interface entre les formes et le béton. Les formes et les moules se déplacent alors facilement laissant une belle surface lisse côté ciment. Les formes de bois risquent moins de se briser et de pourrir. Les formes de métal de bois et restent propres et sans accumulations de béton.

L'huile FORM OIL 10 est spécialement formulée pour être utilisée dans la production de béton préfabriqué dans le cadre de laquelle un système d'application sous pression est utilisé pour appliquer le béton dans le moule. Elle est généralement utilisée dans la fabrication de socles, de réseaux d'égouts et de carreaux. Ce produit fournit un mince film qui assure la formation homogène et uniforme du béton dans le moule tout en maintenant la capacité de démoulage rapide.

L'huile de démoulage HD est compatible avec tous les types de formes et de moules.

FORM OIL

Essais types

NOM	FORM OIL	FORM OIL 10	FORM OIL 32	FORM OIL 32 CONCENTRATE
VISCOSITY (D-445) cSt @ 40°C	2,6	28,3	31,5	26,5
cSt @ 100°C		5,4	5,3	5,0
INDEX DE VISCOSITÉ		128	99	115
DENSITÉ (KG/L) @ 15°C	,821	,880	,876	,880
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)	-8		-9	
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92)	70	208	232	212

Quantités disponibles

	18.9L Pail (5.0 US gal)	205L Drum (54.1 US gal)	500L Cube (132 US gal)	1000L Cube (264 US gal)	Vrac
FORM OIL	F0084440	F0003850		F0003860	B0003801
FORM OIL 10				F0019760	B0019701
FORM OIL 32		F0078250		F0078260	
FORM OIL 32 CONCENTRATE				F0090660	B0090601

Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes.



Lubrifiants

www.irvinglubricants.com